

DI-MIX®

Fondant routier

Nature:

Mélange de cristaux blancs pouvant contenir des impuretés minérales grises, rougeâtres ou noires et de flocons blancs

Propriétés physiques:

- Densité apparente env. 1.000 kg/m³ EN 16811-2

Domaine d'application:

- Lutte rapide contre la neige et le verglas
- Inapproprié à d'autres usages industriels
- Impropre à la consommation humaine

Spécifications standards:

- Le mélange est composé de 30 - 35 % de CaCl₂-flocons (équivalent à 23 - 27 % CaCl₂ anhydre) et de 65 - 70 % de Sel de déneigement F.

Information:

- Le produit répond à toutes les exigences de la norme EN 16811-2.

Transport et réglementation:

- Se conformer à l'indication sur l'emballage. Le CaCl₂ est un produit irritant pour les yeux.

Stockage:

- Le fondant rapide DI-MIX® livré en sacs ou en big bags doit être conservé dans son emballage d'origine dûment fermé. Livré en vrac: stockage en silos ou en tas (bâché et isolé du sol) sur une aire bien drainée. Dans ces conditions de stockage, le DI-MIX® résiste aux intempéries et garde ses caractéristiques pendant plusieurs saisons.

Conditionnement:

- en sacs PE de 25 kg
- en big bags de 1000 kg ou en vrac benne

Les informations mentionnées ci-dessus sont le résultat de nos contrôles qualités continus. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de contrôle du produit à réception. Les informations listées sont données juste à titre d'information et sans garantie. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est en conformité avec les exigences de l'application en question.